



Multiplex Trio-Ab-/Überlauf

Visign MT5

flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne

- für Wasserzulauf durch Überlaufkörper

Ausstattung

Drehrosette verchromt, Ventilkegel verchromt, Abdeckrosette verchromt, Zulaufflansch, Geruchverschluss, Ablaufbogen 45°, Ventil verchromt


Hinweis

Siehe aktuelle Übersicht der Verwendungshinweise.

güteüberwacht nach DIN EN 274

Modell 6161.70

Artikel 727 758



Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	50 mm
Ablaufleistung 300 mm (nach DIN EN 274)	AL 300	0,92 l/s
Überlaufleistung Anstauhöhe 60 mm über Mitte Überlaufloch	ÜL 60	0,63 l/s
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Bowdenzug-Länge	BZL	1070
Länge	L	100–680
Höhe	H	180–480
Badewanne Überlänge	BÜ	✓
Für Badewanne mit Ablaufloch-Ø 52	B52	✓

Datenblatt



Multiplex Trio-Ab-/Überlauf

Visign MT5

flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne

Modell 6161.70

Artikel 727 758

Eigenschaften

Volumen

15005,76 cm³