

Easytop-KRV-Schrägsitzventil

(Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer)

- Rp-Gewinde


Ausstattung

Rp-Gewinde nach DIN EN 10226-1, Ventilgehäuse und -oberteil Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Spindelübersetzung, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Prüfanschluss, Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2238.2

Artikel 829 391



Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	90 °C
Durchmesser Nominal	DN	50
Innengewinde zylindrisch	Rp	2
Z-Maß 1	Z1	23 mm
Z-Maß 2	Z2	79 mm
Länge 1	L1	47 mm
Länge 2	L2	103 mm
Länge 3	L3	81 mm
Höhe 1	H1	175 mm



Easytop-KRV-Schrägsitzventil
(Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer)
Modell 2238.2
Artikel 829 391

Eigenschaften

Höhe 2	H2	38 mm
Durchmesser	Ø	98 mm
Gewicht	2325 g	
Volumen	3463,2 cm ³	