



**Easytop LF-Rückflussverhinderer  
mit SC-Contur  
labs-frei (Einzelverpackung)**

- Pressanschlüsse


**Ausstattung**

Ventilgehäuse und -oberteil Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Prüfanschluss, Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$ , Dichtelemente EPDM

**mit DVGW-Prüfzeichen**

**Modell 2239.4LF**

**Artikel 757 847**



## Eigenschaften

|                            |    |                      |
|----------------------------|----|----------------------|
| Betriebsdruck              | BD | max. 1,6 MPa (PN 16) |
| Betriebstemperatur maximal | BT | 90 °C                |
| Durchmesser Nominal        | DN | 50                   |
| Rohraußendurchmesser       | d  | 54                   |
| Z-Maß 1                    | Z1 | 30 mm                |
| Z-Maß 2                    | Z2 | 105 mm               |
| Länge 1                    | L1 | 70 mm                |
| Länge 2                    | L2 | 145 mm               |
| Höhe 1                     | H1 | 90 mm                |
| Höhe 2                     | H2 | 38 mm                |



**Easytop LF-Rückflussverhinderer  
mit SC-Contur  
labs-frei (Einzelverpackung)  
Modell 2239.4LF  
Artikel 757 847**

## Eigenschaften

---

|                     |                        |               |
|---------------------|------------------------|---------------|
| Gewinde zylindrisch | G                      | $\frac{1}{4}$ |
| Schlüsselweite      | SW                     | 32 mm         |
| Gewicht             | 2270 g                 |               |
| Volumen             | 3463,2 cm <sup>3</sup> |               |
| Werkstoff           | Siliziumbronze         |               |