# Datenblatt

## Hydraulische Daten

| | |
|---|---|
| Maximaler Betriebsdruck *PN* | 10 bar |
| Druckanschluss | Rp 1 |
| Min. Medientemperatur $T_{min}$ | -20 °C |
| Max. Medientemperatur $T_{max}$ | 90 °C |
| Min. Umgebungstemperatur $T_{min}$ | -15 °C |
| Max. Umgebungstemperatur $T_{max}$ | 50 °C |

## Werkstoffe

| | |
|---|---|
| Pumpengehäuse | Edelstahl |
| Welle | Edelstahl |
| Wellendichtung | BQ1VGG |
| Material Dichtung | FKM |
| Laufrad | Edelstahl |
| Material Stufenkammer | Edelstahl |

## Motordaten

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | 1~230 V, 50 Hz |
| Spannungstoleranz | ±10 % |
| Motornennleistung $P_2$ | 0,55 kW |
| Nennstrom $I_N$ | 3,6 A |
| Nenndrehzahl *n* | 2900 1/min |
| Isolationsklasse | F |
| Schutzart Motor | IP55 |

## Einbaumaße

| | |
|---|---|
| Saugseitiger Rohranschluss *DNs* | Rp 1 |
| Druckseitiger Rohranschluss *DNd* | Rp 1 |

## Bestellinformation

### Produktdaten

| | |
|---|---|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | MEDANA CH1-L.403-2/V/A/10T |
| Artikelnummer | 4235338 |
| EAN Nummer | 4048482938479 |
| Farbe | grün/schwarz/silber |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2020-06-15 |

### Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette | 1 |
| Anzahl pro Layer | 1 |

### Maße und Gewichte

| | |
|---|---|
| Längenmaß mit Verpackung | 600 mm |
| Länge *L* | 374,5 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 280 mm |
| Höhe *H* | 199 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 260 mm |
| Breite *B* | 185 mm |
| Gewicht brutto ca. *m* | 11,2 kg |
| Gewicht netto ca. *m* | 9,7 kg |