



Easytop-Kugelhahn


- G-Gewinde
- voller Durchgang

Ausstattung

G-Gewinde zylindrisch nach ISO 228 für flachdichtende Verschraubungen, Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Edelstahl-Kugel, Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar **mit DVGW-Prüfzeichen**

Modell 2275.1

Artikel 746 971



Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	110 °C
Durchmesser Nominal	DN	32
Gewinde zylindrisch	G	1½
Länge 1	L1	48 mm
Länge 2	L2	55 mm
Länge 3	L3	51 mm
Höhe 1	H1	97 mm
Höhe 2	H2	28 mm
Schlüsselweite	SW	49 mm



Easytop-Kugelhahn
Modell 2275.1
Artikel 746 971

Eigenschaften

Gewicht	912 g
Volumen	1243,2 cm ³
Werkstoff	Siliziumbronze