


Geberit GIS Set Waschtisch für Standarmatur, mit einer Wasserzählerstrecke mit UP-Absperrventil und Anschluss-T-Stück



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Montage von Waschtischen
- Zum Einbau von Messkapseln mit Gewinde KOAX G 2"
- Für Standarmaturen

EIGENSCHAFTEN

- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar

- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Befestigungsabstand Waschtisch standardmäßig 28 cm, anpassbar mit dem Geberit GIS Tragwerk
- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- Mit einer Messkapsel KOAX G 2" bestückbar
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet

- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

ZUBEHÖR

- Geberit Set Betätigungsgriff für UP-Kugelhahn

Art-Nr.	B cm	H cm	T cm	VE1 St.
461.172.00.1	24.8	36.2	14.8	1