




VERWENDUNGSZWECKE

- Zur komfortablen WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Analbereich
- Zur nachträglichen Montage auf WC-Keramiken (Austausch gegen WC-Sitz)

EIGENSCHAFTEN

- WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing
- WC-Deckel mit SoftOpening
- Temperatur des Duschwassers mit Geberit Home App einstellbar
- Durchlauferhitzer mit Geberit Home App deaktivierbar
- Duscharm mit Geberit Home App in fünf Stufen positionierbar
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharmes)
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser
- WC-Deckel mit QuickRelease-Funktion
- Funktionen über Fernbedienung auslösbar
- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer

- Entkalkungsprogramm
- Wasseranschluss seitlich links
- Netzanschluss hinten, mit verdeckter Verlegungsmöglichkeit nach links oder rechts
- Netzkabel ablängbar
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Mit Geberit Home App kompatibel

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0.5 W
Kabellänge	2 m
Fließdruck	50–1000 kPa
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur	34–40 °C
Einstellbereich	37 °C
Werkseinstellung	
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa

Berechnungsdurchfluss	0.02 l/s
Duschdauer	50 s
Belastung WC-Sitz max.	150 kg
Geruchsabsaugung	Nein
SoftOpening	Ja
Mit WC-Sitzring-Heizung	Nein
Mit automatischem WC-Deckel	Nein
Mit Föhnfunktion	Nein

ZUBEHÖR

- Wandhalter klein, diebstahlsicher, für Geberit AquaClean Fernbedienungen (ab Baujahr 2024)
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze

INFO

- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.com aufgeführt.
- Wasseranschlusset gemäß Einbausituation wählen
- Keramikempfehlung für Geberit AquaClean WC-Aufsätze sind abrufbar unter www.geberit.de/keramikliste-gac-aufsatz

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	QuickRelease-Funktion	VE1 St.	VE2 St.
146.070.11.1	Designabdeckung: weiß / glänzend WC-Aufsatz: weiß	36	10.6	52.3	I	2000	Ja, nur WC-Deckel	1	12