



Easytop-Kugelhahn mit SC-Contur

- für Wasser- und Wärmemengenzähler
- nicht geeignet für Easytop-Dämmschale Modell 2275.90
- Pressanschluss, G-Gewinde


Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Betätigungshebel Metall schwarz pulverbeschichtet, Dichtelement (Pressanschluss) EPDM, Flachdichtung EPDM, Mehrkant

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2275.7

Artikel 747 060



Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	110 °C
Durchmesser Nominal	DN	15
Rohraußendurchmesser	d	15
Gewinde zylindrisch	G	$\frac{3}{4}$
Z-Maß 1	Z1	20 mm
Z-Maß 2	Z2	43 mm
Länge 1	L1	42 mm
Länge 2	L2	51 mm
Länge 3	L3	28 mm



**Easytop-Kugelhahn
mit SC-Contur
Modell 2275.7
Artikel 747 060**

Eigenschaften

Höhe 1	H1	38 mm
Höhe 2	H2	15 mm
Schlüsselweite	SW	30 mm
Gewicht	234 g	
Volumen	248,64 cm ³	
Werkstoff	Siliziumbronze	