

## Easytop-KRV-Schrägsitzventil

- geeignet für Easytop-Wasserzählerbügel Modell 2230.70
- Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde nach DIN EN 10226-1


### Ausstattung

Ventilgehäuse und wasserberührte Teile Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Spindelübersetzung, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen, Prüfanschluss, Entleerungsstopfen

**mit DVGW-Prüfzeichen**

**Modell 2230.92**

**Artikel 756 789**



## Eigenschaften

|                          |    |                      |
|--------------------------|----|----------------------|
| Betriebsdruck            | BD | max. 1,6 MPa (PN 16) |
| Durchmesser Nominal      | DN | 32                   |
| Innengewinde zylindrisch | Rp | 1¼                   |
| Z-Maß 1                  | Z1 | 18 mm                |
| Z-Maß 2                  | Z2 | 55 mm                |
| Länge 1                  | L1 | 39 mm                |
| Länge 2                  | L2 | 76 mm                |
| Länge 3                  | L3 | 64 mm                |
| Höhe 1                   | H1 | 133 mm               |
| Höhe 2                   | H2 | 27 mm                |



**Easytop-KRV-Schrägsitzventil**  
**Modell 2230.92**  
**Artikel 756 789**

## Eigenschaften

---

|                |                        |       |
|----------------|------------------------|-------|
| Durchmesser    | Ø                      | 73 mm |
| Schlüsselweite | SW                     | 27 mm |
| Gewicht        | 1146 g                 |       |
| Volumen        | 1200,5 cm <sup>3</sup> |       |
| Werkstoff      | Siliziumbronze         |       |