



Easytop-Rückflussverhinderer

- G-Gewinde


Ausstattung

G-Gewinde zylindrisch nach ISO 228 für flachdichtende Verschraubungen, Ventilgehäuse und -oberteil Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Prüfanschluss, Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$

mit **DVGW-Prüfzeichen**

Modell 2239.3

Artikel 757 625



Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	90 °C
Durchmesser Nominal	DN	32
Gewinde zylindrisch	G	1½
Länge 1	L1	37 mm
Länge 2	L2	93 mm
Höhe 1	H1	70 mm
Höhe 2	H2	33 mm
Gewinde zylindrisch 1	G1	¼
Schlüsselweite	SW	27 mm



Easytop-Rückflussverhinderer
Modell 2239.3
Artikel 757 625

Eigenschaften

Gewinde zylindrisch 2	G2	¼
Gewicht	1080 g	
Volumen	1200,5 cm ³	
Werkstoff	Siliziumbronze	