


Geberit GIS-Pro Aquapaneel Pro 160 x 60 cm



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum einlagigen, vertikalen Beplanken von Geberit GIS-Pro Tragsystemen
- Für Bereiche mit hoher und sehr hoher Wassereinwirkung
- Für den Einsatz in allen vier Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I, nach DIN 18534
- Nicht geeignet für handelsübliche Paneelschrauben

EIGENSCHAFTEN

- Verschraubbar mit Geberit Paneelschrauben

- Zementgebundene mineralische Bauplatte
- Wasserbeständig
- Resistent gegen Schimmel
- Baustoffklasse A1, nicht brennbar, nach DIN 4102
- Selbsttragend
- Dimensionsstabil
- Bearbeitbar mit Werkzeug für Holzbearbeitung wie Sägen und Bohrmaschinen
- Kanten umlaufend 45° angefast

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Calziumsilikat
Druckfestigkeit	9.3 N/mm²

ZUBEHÖR

- Geberit Spachtelmasse für Aquapaneel Pro
- Geberit Paneelschraube
- Geberit Paneelschraube magaziniert

Art-Nr.	B cm	H cm	T cm	VE1 St.
461.709.00.2	60	160	1.8	30
Neu				