


Geberit FlowFit Übergang auf Geberit Mapress, mit Pressmuffe, Edelstahl



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei

- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen
- Dichtring aus CIIR schwarz

Technische Daten

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	L	Z	VE1	VE2
620.329.00.1	12 / 10	16 mm	12 mm	5.4 cm	0.6 cm	1 St.	10 St.
620.332.00.1	12	16 mm	15 mm	5.6 cm	0.6 cm	1 St.	10 St.
620.347.00.1	15 / 12	20 mm	15 mm	5.6 cm	0.6 cm	1 St.	10 St.
620.333.00.1	15	20 mm	18 mm	5.6 cm	0.6 cm	1 St.	10 St.
620.334.00.1	15 / 20	20 mm	22 mm	5.7 cm	0.6 cm	1 St.	10 St.
620.335.00.1	20	25 mm	22 mm	5.7 cm	0.6 cm	1 St.	10 St.
620.336.00.1	25	32 mm	28 mm	6.4 cm	0.8 cm	1 St.	10 St.
620.337.00.1	32	40 mm	35 mm	6.7 cm	0.8 cm	1 St.	10 St.
620.338.00.1	40	50 mm	42 mm	9.7 cm	1.1 cm	1 St.	5 St.
620.339.00.1	50	63 mm	54 mm	10.7 cm	1.2 cm	1 St.	5 St.