


Schallschutzablauf CeraDrain 48 K 10, DN 50, 100 x 100 mm

Artikelnummer: 513946
GTIN: 4001636513946
Rabattgruppe: 5



Beschreibung:

Schallschutzablauf CeraDrain 48 K 10, DN 50, 100 x 100 mm
nach DIN EN 1253
bei Einbau gemäß Prüfbericht P-BA 224/2008 geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100
Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 - 15 Grad

- Ausführung:
- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
 - Glasgewebematte
 - schallentkoppelnde Justierschrauben zur Höhenverstellung
 - seitenverstellbare (+/- 3 mm) Rahmenaufnahme
 - Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
 - Bauschutzdeckel
 - höhenverstellbarer Aufsatz
 - Schallschutzelement 500 x 500 mm

Material:
Polypropylen, hochschlagfest
Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
Rahmen ABS, 100 x 100 mm
Einsetzbar bei erhöhten Anforderungen an den Schallschutz, wenn eine zweite Abdichtungsebene nicht erforderlich ist. Für höchste Sicherheit auch bei starker mechanischer Beanspruchung.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm

Ersatzteile:

501011	DALLMER Rost E 90, 90 x 90 mm	590282	Schalldämmmatte, 450 x 450 x 8 mm
595102	DALLMER Glasgewebematte S 10,		