



# ACO Flachkanal - Kaskadenentwässerung

## Produktinformationen zur Produktgruppe


### ACO Produktvorteile

- Geringe Bauhöhe von nur 42 mm
- Keine Durchdringung der Dichtungsebene,
- Keine Schwächung der Wärmedämmung auf Terrassen- oder Balkonflächen
- Deckel für Reinigungsarbeiten abnehmbar
- Optimiertes Strömungsverhalten




- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Baustoffklasse A1, nicht brennbar
- Verlegung zwischen Dichtungsebene und Oberflächenbelag
- Geeignet zum direkten Anschluss an GM-X Rohrleitungssystem
- Kompartibel mit ACO Balkonprogramm
- ACO Flachkanal ist bauseitig ablängbar
- Abflussleistung:
  - ☐ DN 70: 3,5 l/s (Verlegung mit 1 % Gefälle)
  - ☐ DN 100: 4,5 l/s (Verlegung mit 1 % Gefälle)

## Technische Daten zum Artikel 1156.40.14

|                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                 | Nennweite    | Abmessungen   |              | Produkt-<br>ausführung                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         |                             |              | Länge<br>[mm] | Höhe<br>[mm] |                                                                                  |
|   | 45° Winkel<br>zu Flachkanal | DN 70/DN 100 | 365           | 42           | Geeignet zum Anschluss an Flachkanal<br>Geeignet zum Versprung links oder rechts |

**Zubehör**

| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Passend für      | Artikel-Nr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| <div data-bbox="172 443 295 510"></div> <div data-bbox="316 300 778 654"><p><b>Abdichtungsband</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>■ Alu-Butylband<ul style="list-style-type: none"><li>□ Länge 5 m</li><li>□ Breite 150 mm</li></ul></li><li>■ Selbstklebend, wasserdicht, temperaturbeständig</li><li>■ Verwendung:<ul style="list-style-type: none"><li>□ Wenn ein Austreten von Tropf- oder Sickerwasser an den Stößen der Bauteile nicht zulässig ist</li><li>□ Hält den meisten Witterungseinflüssen stand und haftet auf allen üblichen Oberflächen</li></ul></li></ul></div> | ■ ACO Flachkanal | 1156.40.11  |

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=1156.40.14>