


Einzelablauf mit Geruchstopp DN 50 - ACO Sanitärablauf Easyflow+

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Minimaler Bodenaufbau: 70 mm
- Ausgelegt für unterschiedliche Fliesenhöhen
- Auswahl unterschiedlicher Rostgrößen
- Flexible Anpassung an das Fliesenraster
- Erfüllt Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534-1
- Nachrüstbarer Brandschutz (für Stutzenneigung 90°)
 - ☐ R 30 – R 120 ohne Fit-In
 - ☐ R 30 – R 120 mit Fit-In
 - ☐ abZ: Z-19.17-2159
 - ☐ aBG: Z-19.53-2442




- Material: Kunststoff
- Ablaufstutzen: DN 50
- Abflusswert geprüft gemäß DIN EN 1253-1:
 - ☐ Geruchverschluss mit Membran (Geruchstopp) reduziert die Abflussmenge
- Geruchverschluss: einteilig, herausnehmbar
- Inkl. Bauzeitschutzdeckel
- Höhenverstellbarkeit: stufenweise höhenverstellbar
- Optionales Zubehör:
 - ☐ Einbauset Fit-In

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse R 30 – R 120 geprüft gemäß AbZ: Z-19.17-2159 bei Verwendung eines Brandschutz-Sets und ACO Fit-ins.

Technische Daten zum Artikel 2015.50.15

Ausführung		Aussparung	Beschreibung	Gewicht
		[mm]	[l/s]	[kg]
	Standard	Ohne seitlichen Zulauf	240 x 300	■ Stutzenneigung: 1,5° ■ Abflusswert: 0,5 ■ Sperrwasserhöhe: 50 mm ■ Mit Geruchstopf
				0,5

