


Brandschutz-Rinnenkörper, Einbauhöhe Oberkante Estrich: 53/56 – 97 mm (DIN EN 1253-1)

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Optional verschließbare Diffusionsöffnungen
- Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Erfüllt höchste Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534
- Erfüllt alle Schallschutzstufen (SSt I-III nach VDI 4100)
- Komplett vormontiert und garantiert dicht
- Elektropolierte, schmutzabweisende Oberflächen
- Feuerwiderstandsklasse
 - R 30 – R 120 ohne Fit-in
 - R 30 – R 120 mit Fit-in
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
ABZ: Z-19.17-2181




- Rinnenkörper aus Edelstahl, Oberfläche elektropoliert
- Belastungsklasse K3 (DIN EN 1253-1)
- Brandschutz: In Verbindung mit separatem Brandschutzablaufkörper
 - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ABZ: Z-19.17-2181
- Schallschutz: Schallschutzzubehör im Lieferumfang enthalten
- Die Einbauhöhe ist abhängig vom gewählten Ablauftopf 53-97 mm (ohne Fit-in), 56-97 mm (mit Fit-in)
- Sichtbare Breite: 84 mm, Rostbreite 80 mm
- Fliesenrahmen:
 - Höhe 12 mm
- Abflusswert:
 - 0,5 l/s mit 10 mm Aufstau
 - 0,65 l/s mit 20 mm Aufstau (DIN EN 1253-1)
- Mit integrierten Diffusionsöffnungen
- Glockengeruchverschluss: herausnehmbar
- Flanschausführung: fest angeformt mit werkseitig angebrachte Dichtmanschette, mit 70 mm Überlappung
- Lieferumfang: Rinnenkörper, Befestigungsmaterial, Höhenverstellung

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse R 30 – R 120 ohne Fit-in und R 30 – R 120 bei Verwendung des Fit-ins geprüft gemäß AbZ: Z-19.17-2181.

Technische Daten zum Artikel 9010.77.47

	Bezeichnung	Abmessungen		
		L1	L2	B
		[mm]	[mm]	[mm]
	Ohne Aufkantung	1200	1300	187