



Ablaufkörper zur Duschrinne ACO ShowerDrain M+

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Flexibel für jede Einbausituation
- Ablaufkörper um 360° drehbar
- Modulares Baukastensystem
- Freier Zugang zur Rohrleitung
- Integrierte Dichtung



- Aus Kunststoff
- Montage: Baukastensystem in Verbindung mit separaten Rinnenkörpern ShowerDrain M und M+
- Ablaufstutzen:
 - Geeignet für alle Steckrohrmuffensysteme
- Geruchverschluss: 1-teilig mit herausnehmbarem Tauchrohr
- Abflusswert:
 - 0,4 l/s mit 10 mm Aufstau
 - 0,46 l/s mit 20 mm Aufstau

Technische Daten zum Artikel 9010.81.20

Beschreibung	Passend für
	■ Einbauhöhe bei: □ ACO ShowerDrain M: 103-128 mm □ ACO ShowerDrain M+: 105-140 mm □ ACO ShowerDrain Public: 115-140 mm □ ACO ShowerFloor: 125-160 mm
■ Nennweite: DN 40/DN 50 ■ Sperrwasserhöhe: 50 mm ■ Geprüft gemäß DIN EN 1253-1	