



Lieferumfang

- 1 uniSTOR VIH R

1 Schwerkraftbremse für Heizkreis

1 Kappe für Zirkulationsanschluss

1 Verkleidungsdeckel und Wärmedämmung für die Verrohungen
- 2 Vlieseinlagen (Wärmedämmung) für den Verkleidungsdeckel

1 Betriebs- und Installationsanleitung

Besonderes Merkmal

- Warmwasserspeicher, indirekt beheizt

• Vakuum-Wärmedämmkombination für extrem niedrige Wärmeverluste

• Alle Anschlüsse nach oben herausgeführt
- Optimal passende Verrohrungssätze erhältlich

• Trinkwasserseitig (Speicher und Wärmetauscher) mit hochwertiger Emaillierung und Magnesium-Schutzanode

Produktausstattung

- Emaillierter Warmwasserspeicher mit Wärmedämmung

• Rohrwärmetauscher innenliegend

• Magnesium-Schutzanode

• Schwerkraftbremse
- Zirkulationsanschluss

• Entleerungshahn


• Verkleidungsdeckel mit Vlieseinlagen zur Wärmedämmung und Verkleidung der Verrohrung auf dem Speicher



VIH R 120/6 H		
0010015928		
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse		

Technische Daten		VIH R 120/6 H
ErP		
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	A+ (A+ → F)	
Speicher		
Nenninhalt des Speichers	117 l	
Wärmetauscher		
Wärmetauscher Heizung (Heizfläche / Inhalt des Wärmetauschers)	0,7 m² / 4,8 l	
Warmwasser		
Warmwasser-Ausgangsleistung (Vorlauftemperatur 80 °C) (Speichertemperatur 60 °C)	163 l/10min	
Warmwasser-Dauerleistung (Vorlauftemperatur 80 °C) (Zapfstellentemperatur 45 °C)	527 l/h	
NL-Zahl (Tsp = 60 °C)	1,4 ¹	
Dämmung und Wärmeverlust		
Bereitschaftswärmeverlust	0,60 kWh/24h	
Anschlüsse		
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	R 1"	
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	R ¾"	
Anschluss Zirkulation	R ¾"	
Anschluss Anode	G ½"	
Abmessung		
Höhe / Breite / Tiefe	961 mm / 590 mm / 590 mm	
Gewicht	68 kg	
Gewicht (betriebsbereit)	185 kg	
Einsatzgrenzen		
Temperatur Warmwasser (max)	85 °C	
Temperatur Heizung (max)	110 °C	
Betriebsdruck Warmwasser (max)	10 bar	
Betriebsdruck Heizung (max)	10 bar	

¹ Vorlauftemperatur = 80 °C , Speichertemperatur = 60 °C



- uniSTOR exclusive
VIH R 120/6 H - VIH R 200/6 H
- 1 Kaltwasseranschluss R 3/4
 - 2 Warmwasseranschluss R 3/4
 - 3 Speichervorlauf R 1
 - 4 Speicherrücklauf R 1
 - 5 Zirkulationsanschluss R 3/4
 - 6 Tauchhülse Temperaturfühler
 - 7 Schutzanode
 - 8 Entleerungshahn

Gerätetyp	A	B	C	D
VIH R 120	853	822	ecoTEC exclusive: 338 ecoTEC plus: 338 atmoTEC exclusive: 340	203 203 205
VIH R 150	988	955	ecoTEC exclusive: 203 ecoTEC plus: 203 atmoTEC exclusive: 205	68 68 70
VIH R 200	1206	1174	- 1)	

1) Die Speichergröße VIH R 200 kann nicht unter dem Gas-Wandheizgerät aufgestellt werden. Maße in mm

Leistungdiagramm VIH R 120

