



Lieferumfang

1 Pufferspeicher VPS R	1 Stopfen G 3/4" (nur VPS R 200)
3 Stellfüße	1 Wandhalterung (nur VPS R 100)
1 Tauchhülse (zusätzliche Tauchhülse bei VPS R 200)	1 Bedienungs- und Installationsanleitung
6 Stopfen inkl. Dichtungen G 1 1/2"	

Besonderes Merkmal

- Diffusionsdichter Pufferspeicher für Heiz- und Kühlbetrieb
- Dämmung aus 50 mm Polyurethane-Schaum
- VPS R 100 für Boden- und Wandmontage geeignet

Produktausstattung

- 8 Anschlüsse als Reihen- oder Trennspeicher verwendbar
- Prallbleche für optimale Einschichtung



VPS R 200/1 B		
0010021457		
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse		

VPS R VPS R 200/1 B

Technische Daten		VPS R 200/1 B
ErP		
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	B (A+ → F)	
Speicher		
Nenninhalt des Speichers	202 l	
Dämmung und Wärmeverlust		
Bereitschaftswärmeverlust	1,4 kWh/24h	
Anschlüsse		
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	G 1 1/2"	
Abmessung		
Höhe / Breite / Tiefe	1.202 mm / 600 mm / 600 mm	
Gewicht	47 kg	
Gewicht (betriebsbereit)	249 kg	
Einsatzgrenzen		
Betriebsdruck Heizung (max)	3 bar	
Temperatur Heizung (min - max)	5 - 95 °C	
Volumenstrom (max)	6 m³/h	