



XVR107S

Ladestation witty pro mit Ladesteckdose 22kW OCPP kompatibel mit Lastmanager

Technische Eigenschaften

Leistung

Leistung pro Ladepunkte	22 kW
Anschlussleistung	0,1 - 22 kW

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannungsversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung	1 3
-----------------------------------	--------

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN	32 A
--------------------	------

Konnektivität

Anzahl der Ladepunkte	1
-----------------------	---

Funktionen

Mit Lastmanagement	Ja
ISO 15118 verfügbar in Auslieferungen ab	Q3/2026

Ausstattung

Anzahl der Steckdosen	0
Mit Leitungsschutzschalter	Nein
Notentriegelung bei Stromausfall	Ja

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Typ 2S
-----------------------	--------

Abmessungen

Abmessungen	370 x 250 mm
Höhe	370 mm
Breite	250 mm
Tiefe	150 mm

Data act-Konformität

Generiert Daten	Ja
Datentypen	Zugangskontrolle Alarmer

Grundlegende Informationen
Energiemanagement für Geräte
Elektrische Messung
Detaillierte elektrische Messung
Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge
Energie-EVSE-Modus
Allgemeine Diagnose
Betriebszustand
Stromquelle
Softwarediagnose

Datenformate	MODBUS OCPP Custom
--------------	--------------------------

Geschätztes tägliches Datenvolumen	1 MB - 10 MB
Datengenerierung in Echtzeit	Ja
Auf dem Gerät gespeicherte Daten	Ja

Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
-------------	-----------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK10

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 50 °C
--------------------	-------------

Spannung

Nennspannung	230-240 V
--------------	-----------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

Abbildungen | Zeichnungen

