



Produktmerkmale

- zur Datenübertragung zwischen KEMPER Frischwasserstation PRO und FK-5 PRO Sicherheitstrennstation und der Kemper Cloud
- zur drahtgebunden Vernetzung von KEMPER Frischwasserstation PRO Geräten/Kaskaden via Modbus RTU
- zur drahtgebunden Vernetzung von Kemper FK-5 PRO Sicherheitstrennstation via Modbus RTU
- integrierter LPWAN Karte Slot (für Zubehör LPWAN Karte für PRO WaterManager, Figur 111 02 001)
- Datenübertragung zur KEMPER Cloud über LAN Anschluss oder Mobilfunknetz
- SIM-Karte werkseitig verbaut
- Bedienung über Web-Browser-Oberfläche
- mehrere Nutzerkonten mit unterschiedlichen Berechtigungen erstellbar (User Management)
- automatisch geführtes Ereignisprotokoll
- speicherung von Betriebsdaten (4 Wochen)
- LED-Poweranzeige, LED-Statusanzeige, LED-Verbindungsanzeige
- zur Wandmontage
- Gehäuse aus Kunststoff
- Gehäuse lässt sich nur mit Werkzeug öffnen
- innenliegende Spannungsversorgung über Federzugklemmen
- innenliegender Datenbusanschluss Modbus RTU RS485 über Stecker mit Federzugklemme
- 2x LAN RJ45 10/100 MBit/s Ethernet
- USB Port, werkseitig gesperrt
- 2x Antennenanschluss, Gehäusesseite links
- LTE Antenne
- Ursprungsland Deutschland
- Versenkter Reset Knopf (nur mit Werkzeug zu betätigen)
- Inbetriebnahme der Anlage auf Anfrage

Bestellnr.	Gewicht (kg)
1110100200	0,81

Zubehör

- LPWAN Karte für PRO WaterManager, Figur 111 02 001