




Produktmerkmale

- zur digitalen Nachrüstung bestehender MULTI-THERM-Installationen
- geeignet für die Nachrüstung des KEMPER MULTI-THERM Figur 141, 143, und des KEMPER THERM Figur 140, 142 zum KEMPER MULTI-THERM PRO für die Dimension DN15
- zum thermoelektronischen selbstregelnden, hydraulischen Abgleich und Kommunikation über kabellosen Stellantrieb als Funkmodul
- mit eigenständiger Energieerzeugung durch Energy-Harvesting
- Kommunikation des Stellantriebs (Funkmodul) via Funk (LPWAN) mit inklusiver Funkantenne
- Stellantrieb mit integrierter LED-Statusanzeige
- USB-C-Anschluss für alternative externe Spannungsversorgung
- in Kombination mit dem KEMPER PRO WaterManager, Figur 111 01 001: Frei einstellbarer Regelbereich (30 - 70 °C), Aufzeichnung der Systemtemperaturen, Analyse des Betriebs und Unterstützung von einer thermischen Desinfektion
- lieferbar ab 2. Quartal 2026



Bestellnr.	für DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)	Gewicht (kg)
1440200100	15	G 1/2	32	93	24	27	0,46

Zubehör

- PRO WaterManager, mit LPWAN, Figur 111 01 001