



### Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- 10 Jahre Gewährleistung
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel drehbar gelagert, gegen Druckschläge gesichert
- Innengewinde
- mit Entleerstopfen
- mit Möglichkeit zur Aufnahme für Temperaturfühler Pt1000 oder Thermometer mittels optional erhältlicher Tauchhülse
- Spindelgewinde außerhalb des Mediums
- verschleißfester Ventilsitz aus Edelstahl
- mit schwarzem Handrad
- totraumfrei
- mit Offenstellungsanzeige

### Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- ÖVGW-Zulassung
- SVGW-Zulassung
- WRAS-Zulassung
- KIWA-Zulassung
- VA-Zulassung
- nach UBA KTW BWGL
- nach UBA BWGL Metalle
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 110 °C

| Bestellnr. | DN | A1       | A2    | D1<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | L1<br>(mm) | T1<br>(mm) | Zeta | kvs<br>(m³/h) | Gewicht<br>(kg) |
|------------|----|----------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------|---------------|-----------------|
| 1900201500 | 15 | Rp 1/2   | G 1/4 | 60         | 90         | 21         | 65         | 15         | 2,3  | 5,9           | 0,43            |
| 1900202000 | 20 | Rp 3/4   | G 1/4 | 60         | 105        | 24         | 75         | 16,3       | 1,6  | 12,5          | 0,54            |
| 1900202500 | 25 | Rp 1     | G 1/4 | 70         | 132        | 22         | 90         | 19,1       | 1,4  | 21,3          | 0,85            |
| 1900203200 | 32 | Rp 1 1/4 | G 1/4 | 70         | 154        | 27         | 110        | 21,4       | 1,1  | 38,7          | 1,21            |
| 1900204000 | 40 | Rp 1 1/2 | G 1/4 | 70         | 162        | 29,5       | 120        | 21,4       | 1,8  | 47,2          | 1,50            |
| 1900205000 | 50 | Rp 2     | G 1/4 | 90         | 193        | 35,5       | 150        | 25,7       | 1,4  | 84,8          | 2,40            |

## Zubehör

- Temperaturfühler Pt1000, Figur T5100 140 00
- Probenahmeventil aus Rotguss, Figur 187 00
- Entleerventil aus Rotguss/Kunststoff, Figur J7109 173 00
- Dämmschale für Schrägsitzventile, Figur 471 10
- Zeigerthermometer, Figur T5100 150 00
- Verlängerung für Entleerventile, Figur J6109 473 00
- Entleerventil mit Tauchhülse zur zusätzlichen Temperaturmessung, Figur J7109 150 00

## Ersatzteile

- Handrad-Sett, Figur 999 00
- Sitzdichtung aus EPDM, Figur B9100 173 08
- WESER Absperr-Oberteil, Figur E0109 173 02
- Oberteildichtung aus EPDM, Figur C3100 173 07
- Spindelabdichtung als selbstfettende EPDM-Lippendichtung für Ventile, Figur C9100 173 03
- Handrad, Figur G0100
- Montagehülse zum Austausch der Spindelabdichtung, Figur M9100 173 00
- Verschlussstopfen, Figur J8101 173 00