



Produktmerkmale

- Ausstattung:
  - Frostsichere Außenarmatur
  - Elektro Montageblech mit 1x Schuko 16A 2p+E 230V und CEE-Steckdose 16A 5p 400V
- komplett aus Edelstahl V5A (1.4539)
- Oberfläche geschliffen (K320)
- abschließbar zum Schutz vor Fremdnutzung
- KEMPER TRESOR erfüllt Schutzart IP 45
- Tür mit integrierter Klappendurchführung für Schlauch- bzw. Kabelanschluss zur Sicherheit auch während des Gebrauchs
- Verriegelungsschutz der Klappendurchführung vor Vandalismus
- als Versorgungsstation für Wasser und Strom
- mit integrierter Restwasserableitung
- Blendrahmen mit Tür mit Profil-Schließzylinder als Steckschloss inkl. 3x Bartschlüsseln
- Funktionsrahmen für Anbringung bauseitiger Abdichtmittel
- umrüst- und austauschbar auf eine bestehende Schließanlage
- Schloss mit einheitlicher Schlüsselnummer auf Anfrage
- auf Anfrage auch Gleichschließendes Schloss möglich
- inkl. Frostsichere Außenarmatur Frosti Figur 579 05
- Steckdosenkombination Typ F

Normen und Zulassungen

- Armatur mit DVGW-Zulassung
- Armatur mit ÖVGW-Zulassung
- Armatur mit SVGW-Zulassung
- Armatur mit KIWA-Zulassung
- Armatur mit BELGAQUA-Zulassung
- nach UBA KTW BWGL
- nach UBA BWGL Metalle
- Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 15096 Familie H, Typ B / DIN EN 1717 / DIN EN 13959

Technische Daten

- Elektro Montageblech mit 1x Schuko 16A 2p+E 230V und CEE-Steckdose 16A 5p 400V

Bestellnr.	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	H7 (mm)	H8 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)
2190301500	15	R 1/2	G 3/4	35	350	143	130,5	38	114	30	45	433	306	198	64,5	378	23,5	133	56

Bestellnr.	Durchfluss bei 0,05 MPa (l/s)	Durchfluss bei 0,1 MPa (l/s)	Durchfluss bei 0,15 MPa (l/s)	Gewicht (kg)
2190301500	0,4	0,67	0,8	13,76

Ersatzteile

- Türschloss für Wandschränke TRESOR, Figur 210 99 002
- TRESOR Türschloss mit einheitlicher Schlüsselnummer, Figur 210 99 003

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe