



### Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- mit universellen Multi-Wasserzählergehäusen G 2 koaxial nach HWW-Modell
- bestehend aus Unterputzventil und WZ-Gehäuse mit Einputz- und Überströmkappe
- Einbautiefe variabel innerhalb der Einbaumaße des Wasserzählers
- zum Einbau einer Kalt- und Warmwassermesskapsel
- als einteilig gegossene Wasserzählerstrecke
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- Innengewinde
- tottraumfrei
- angegossene Befestigungsfüße mit Schallentkopplung
- Undichtigkeitserkennung für Innenoberteil und Wasserzähleraufnahme
- mit universellen Multi-Wasserzählergehäusen G 2 koaxial
- Stichmaß 120 mm

### Normen und Zulassungen

- nach UBA KTW BWGL
- nach UBA BWGL Metalle
- Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1

### Technische Daten

- Stichmaß 120 mm
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 70 °C
- kurzfristige Spitzentemperatur 95 °C

| Bestellnr. | DN | A1     | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | H3<br>(mm) | H4<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | T1<br>(mm) | kvs<br>(m³/h) | Gewicht<br>(kg) |
|------------|----|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 8650712000 | 20 | Rp 3/4 | 136        | 73,7       | 30,5       | 24         | 234        | 120        | 44         | 140        | 64         | 16,3       | 3             | 1,31            |

### Zubehör

- Fertigmontage-Set, Figur 595 01
- Fertigmontage-Set, lange Ausführung, Figur 595 02
- Fertigmontage-Set, Behördenausführung, Figur 595 05
- Verlängerungs-Set, Figur 599 50 001
- Blindrosette, Figur 865 00 001

### Ersatzteile

- Bedienkappe, Figur 590 03 001