

ECA 150 ipro VZC



Kurzinformation

Zweistufiger Kleinraumventilator, DN 150, mit einstellbarer Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit

Einsatzbeispiele

Küche, Waschküche, Hobbyraum, Saunavorraum, Büro

Artikelnummer 0084.0086


Technische Daten

Ausführung	Einstellbare Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit
Fördervolumen	200 m³/h / 250 m³/h
Drehzahl	1.672 1/min / 2.189 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
SEC average	-11,04 kWh/(m²*a)
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	15 W / 19 W
I _{Max}	0,09 A
Schutzart	IP X5
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm²
Einbauort	Decke / Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,6 kg
Gewicht mit Verpackung	1,9 kg
Klappe	keine
Nennweite	150 mm
Breite	228 mm
Höhe	228 mm
Tiefe	123,3 mm
Breite mit Verpackung	235 mm
Höhe mit Verpackung	235 mm
Tiefe mit Verpackung	200 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C

ECA 150 ipro VZC


Nachlaufzeit	0 min / 8 min / 17 min / 25 min
Einschaltverzögerung	0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Schalldruckpegel	33 dB(A) / 40 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799840862

Kennlinie



ECA 150 ipro VZC

Maßzeichnung [mm]



- ① Kabeleinführung für Unterputz-Anschluss
- ② Kabeldurchführung für Aufputz-Anschluss