

Dusch-WC rimless, wandhängend mit WC-Sitz und Deckel mit Duschfunktion, mit verdecktem Wasser-/Stromanschluss, mit Fernbedienung 600860 000 S00 2



TECHNISCHE DATEN	
Artikel-Nr.	600860 000 S00 2
SGVSB / ST	105 582 / (noch offen)
Zulassung	Dusch-WC-Sitz: IPX4, SVGW, Trinkwassernormen EN 1717
passend zu	INEOLINK Installationselemente mit Spülkasten für Dusch-WCs
Ausführung	Dusch-WC-Sitz mit Deckel: Duroplast, abnehmbar, quick release, Scharniere Edelstahl, mit Hohlraum-Befestigung mit Absenkautomatik, mit antibakterieller Beschichtung, mit Drehknopf für Duschfunktionen für Netzbetrieb (220-240 V, 50/60 Hz), externe Stromversorgung Wand-WC rimless, silent-flush (H820860 000 S00 1): Wirbelspültechnologie, Tiefspüler für 6 l-Spülung, ohne Spülrand, verdeckte Befestigung, mit 2 Löchern oben für den verdeckten Anschluss von Wasser und Strom an den Dusch-WC-Sitz
Funktionen	Gesäss-Dusche und Ladydusche
Dusch-WC-Sitz	Oszillierender Duschstrahl Pulsierender Duschstrahl Programmierbare Duschkdauer Strahlstärke in 5 Stufen einstellbar Duscharmposition in 5 Stufen einstellbar Duschwassertemperatur in 5 Stufen einstellbar Lufttemperatur für Föhn in 5 Stufen einstellbar Temperatur der Sitzheizung in 5 Stufen einstellbar 5 programmierbare Benutzerprofile Ambientelicht Signallicht Energiesparmodus WC-Sitz und Deckel mit Absenkautomatik
Hygiene	Selbstreinigung des Duschkopfes vor und nach jeder Benutzung Zusätzliche Desinfektion des Duscharms durch UV-Licht Austauschbare Düse Abnehmbarer WC-Deckel Automatische Entkalkungsfunktion
Bedienung	Intuitive Bedienung über Drehknopf Fernbedienung Bedienung über Mobile App (iOS & Android) Benutzererkennung
Wasserdruck & Temperatur	5 Druckstufen einstellbar 5 Temperaturstufen einstellbar
Wasserzulauf	G 3/8" (AG) Fließdruckbereich Wasser 0.1 bis 0.7 MPa (1-7 bar) Betriebstemperaturbereich +5 to +35 °C

TECHNISCHE DATEN	
Abgang	waagrecht
Netzanschluss & Energieverbrauch	verdeckt, Nennspannung 220 bis 240 V, 50/60 Hz Kabellänge 1,0 m Leistungsaufnahme Betrieb max. 1650 W Energiesparmodus Schutzart IPX4, Schutzklasse I
Gewicht	28,2 kg
Zubehör inkl.	Dusch-WC-Sitz mit Deckel: Fernbedienung mit Drehknopf für Duschfunktionen, mit AAA Batterien und Wandhalterung Kabelführung Bedienungsanleitung
Montagematerial inkl.	Dusch-WC-Sitz mit Deckel: Montageanleitung Montageschablone Montagesatz mit Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 893893 000 000 1 Wasseranschluss-Set für Dusch-WC Wand-WC: Wandbefestigungs-Set M12 LAUFEN EasyFit 3.0, Artikel-Nr. 890EF0 000 000 1
Montagematerial exkl.	Schallschutz-Set, Artikel-Nr. 892698 000 000 1 handelsüblicher Ablauf Steinschrauben-Befestigungs-Set M12

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett rimless, silent-flush, wandhängend, mit WC-Sitz und Deckel mit Duschfunktion Laufen-CLEANET PRO X

Dusch-WC-Sitz mit Deckel:
Duroplast, abnehmbar, quick release, Scharniere Edelstahl, mit Hohlraum-Befestigung, WC-Sitz und Deckel mit Absenkautomatik, mit antibakterieller Beschichtung, mit Drehknopf für Duschfunktionen für Netzbetrieb (220-240 V, 50/60 Hz), externe Stromversorgung, inkl. Kabelführung, inkl. Fernbedienung mit Drehknopf für Duschfunktionen

Wand-WC rimless, silent flush (Wirbelspültechnologie):
aus Sanitärkeramik, wandhängend, für Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 6 Liter, verdeckte Befestigung, mit 2 Löchern oben für den verdeckten Anschluss von Wasser und Strom an den Dusch-WC-Sitz

Funktionen Dusch-WC-Sitz:
Gesäss-Dusche, Ladydusche, oszillierender Duschstrahl, pulsierender Duschstrahl, programmierbare Duschkdauer, Strahlstärke in 5 Stufen einstellbar, Duscharmposition und Duschwassertemperatur in 5 Stufen einstellbar, Lufttemperatur für Föhn und Temperatur der Sitzheizung in 5 Stufen einstellbar, 5 programmierbare Benutzerprofile, Ambientelicht, Signallicht, Energiesparmodus

Hygiene: Selbstreinigung des Duschkopfes vor und nach jeder Benutzung, Desinfektion des Duscharms durch UV-Licht, austauschbare Düse, abnehmbarer WC-Deckel, automatische Entkalkungsfunktion.

Bedienung: über Drehknopf, Fernbedienung oder Mobile App (iOS & Android), mit Benutzererkennung.

Artikel-Nr. 600860 000 S00 2, Farben siehe Farbtabelle

CLEANET PRO X

**Dusch-WC rimless, wandhängend
mit WC-Sitz und Deckel mit Duschfunktion,
mit verdecktem Wasser-/Stromanschluss,
mit Fernbedienung
600860 000 S00 2**



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20

