



Easytop-KRV-Schrägsitzventil (Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer mit SC-Contur


- Pressanschlüsse

Ausstattung

Ventilgehäuse und -oberteil Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Spindelübersetzung, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Prüfanschluss, Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$, Dichtelemente EPDM mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2238.5

Artikel 757 229



Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	90 °C
Rohraußendurchmesser	d	28
Durchmesser Nominal	DN	25
Z-Maß 1	Z1	23 mm
Z-Maß 2	Z2	66 mm
Länge 1	L1	46 mm
Länge 2	L2	89 mm
Länge 3	L3	32 mm
Höhe 1	H1	116 mm



Easytop-KRV-Schrägsitzventil
(Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer)
mit SC-Contur
Modell 2238.5
Artikel 757 229

Eigenschaften

Höhe 2	H2	24 mm
Durchmesser	Ø	73 mm
Gewinde zylindrisch	G	1/4
Schlüsselweite	SW	27 mm
Gewicht	752 g	
Volumen	1200,5 cm ³	
Werkstoff	Siliziumbronze	