




- für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
- Pressanschluss, Rp-Gewinde
- abschließbar

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-  
Bewertungsgrundlage (UBA), Edelstahl-Kugel, Dichtelemente HNBR,  
Schneidringe, Trennringe, Mehrkant, Betätigungshebel L-Form

## Modell 4675.4



|                                        |     |                      |
|----------------------------------------|-----|----------------------|
| Betriebsdruck                          | BD  | max. 0,5 MPa (MOP 5) |
| Höher thermisch belastbar              | HTB | 650 °C/30 min B5     |
| Durchmesser Nominal                    | DN  | 25                   |
| Innengewinde zylindrisch               | Rp  | 1                    |
| Rohraußendurchmesser nach DIN EN 10255 | D   | 1                    |
| Z-Maß 1                                | Z1  | 29 mm                |
| Z-Maß 2                                | Z2  | 46 mm                |
| Länge 1                                | L1  | 41 mm                |
| Länge 2                                | L2  | 80 mm                |
| Länge 3                                | L3  | 147 mm               |



**Megapress G-Gaskugelhahn**  
**Megapress G-Pressanschlüsse**  
**mit SC-Contur**  
**Modell 4675.4**  
**Artikel 801 595**

## Eigenschaften

---

|                |                                           |       |
|----------------|-------------------------------------------|-------|
| Höhe 1         | H1                                        | 63 mm |
| Höhe 2         | H2                                        | 23 mm |
| Schlüsselweite | SW                                        | 43 mm |
| Gewicht        | 709 g                                     |       |
| Volumen        | 828,8 cm <sup>3</sup>                     |       |
| Werkstoff      | Stahl unlegiert, Zink-Nickel-Beschichtung |       |