



Easytop-Kugelhahn

- Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde
- voller Durchgang


Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Edelstahl-Kugel, Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Mehrkant

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2275.2

Artikel 746 841



Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	110 °C
Durchmesser Nominal	DN	25
Innengewinde zylindrisch	Rp	1
Z-Maß 1	Z1	22 mm
Z-Maß 2	Z2	22 mm
Länge 1	L1	41 mm
Länge 2	L2	41 mm
Länge 3	L3	51 mm
Höhe 1	H1	92 mm



Easytop-Kugelhahn
Modell 2275.2
Artikel 746 841

Eigenschaften

Höhe 2	H2	23 mm
Schlüsselweite	SW	43 mm
Gewicht	545 g	
Volumen	828,8 cm ³	
Werkstoff	Siliziumbronze	