



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Zum Einbau in Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Zum Auslösen einer 1- oder 2-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte

EIGENSCHAFTEN

- Intervallspülung einstellbar
- Intervallspülung voreingestellt
- 1- oder 2-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte auslösbar
- Mit Sigma01, Sigma10, Sigma20 und Sigma50 Betätigungsplatten oder Geberit Abdeckplatten kombinierbar

- Batterien in geschlossenem Batteriefach im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend

TECHNISCHE DATEN

Batterietyp	LR20
Schutzart	IP45

Betriebsspannung	3 V DC
Leistungsaufnahme Stand-by	0.15 W
Funkfrequenz	868.4 MHz
Funkreichweite	10 m
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung	72 h
Werkseinstellung	
Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s
Intervallspülzeit	5 s
Werkseinstellung	
Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	Leistungsaufnahme <i>P_W</i>	VE1 St.
116.110.00.6	≤ 4	1