



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Zum Umrüsten von Preda, Selva und Tamina Urinalen für integrierte Steuerung, auf gespülten Betrieb

EIGENSCHAFTEN

- IR-Benutzererkennung mit Beinerkennung
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Spülzeit einstellbar
- Spülzeit manuell einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Vorspülung einstellbar
- Stromversorgung durch Batterie
- Warnung bei schwacher Batterie
- Ventilschließfunktion bei leerer Batterie
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel

- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Spülauslösung deaktivierbar
- Spülmenge über Spülzeit bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Armaturengruppe II nach DIN 4109
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

TECHNISCHE DATEN

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Batterietyp                     | Alkali (1,5 V AA) |
| Lebensdauer mitgelieferte       | 2 Jahre           |
| Batterie                        |                   |
| Schutzart                       | IPX4              |
| Betriebsspannung                | 3 V DC            |
| Leistungsaufnahme Stand-by max. | 0,1 W             |
| Fließdruck                      | 100–800 kPa       |
| Prüfdruck Wasser max.           | 1600 kPa          |
| Betriebstemperatur              | 1–40 °C           |

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Wassertemperatur max.                                  | 30 °C    |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer | 0.18 l/s |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss            | 100 kPa  |
| Berechnungsdurchfluss                                  | 0.23 l/s |
| Intervallspülung Einstellbereich                       | 1–168 h  |
| Intervallspülung Werkseinstellung                      | 24 h     |
| Intervallspülzeit Einstellbereich                      | 3–180 s  |
| Intervallspülzeit Werkseinstellung                     | 5 s      |
| Verweilzeit Einstellbereich                            | 3–15 s   |
| Verweilzeit Werkseinstellung                           | 7 s      |
| Spülzeit Einstellbereich                               | 1–15 s   |
| Spülzeit Werkseinstellung                              | 7 s      |

ZUBEHÖR

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

| Art.-Nr.     | Leistungsaufnahme<br><i>W</i> | VEI<br><i>St</i> |
|--------------|-------------------------------|------------------|
| 243.276.00.1 | ≤ 0.5                         | 1                |