




Multiplex-Ab-/Überlauf

Visign M5

flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne

Ausstattung

Drehrosette verchromt, Ventilkegel verchromt, Geruchverschluss, Ablaufbogen 45°, Ventil verchromt


Hinweis

Siehe aktuelle Übersicht der Verwendungshinweise.

güteüberwacht nach DIN EN 274

Modell 6163.45

Artikel 138 561



Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	50 mm
Ablaufleistung 300 mm (nach DIN EN 274)	AL 300	0,92 l/s
Überlaufleistung Anstauhöhe 60 mm über Mitte Überlaufloch	ÜL 60	0,63 l/s
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Bowdenzug-Länge	BZL	725
Länge	L	130–370
Höhe	H	180–430
Badewanne Mittelanschluss	BM	✓
Für Badewanne mit Ablaufloch-Ø 52	B52	✓



Multiplex-Ab-/Überlauf

Visign M5

flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne

Modell 6163.45

Artikel 138 561

Eigenschaften

Gewicht	837 g
Volumen	15005,76 cm ³
Werkstoff	Kunststoff