



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Gebäudeentwässerung
- Zum Verbinden von Rohren und Formstücken aus gleichen oder verschiedenen Werkstoffen

EIGENSCHAFTEN

- Mit Dichtung aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Edelstahl

INFO

- Kompatibilität der Geberit Übergangsspannverbinder ist der Montageanleitung zu entnehmen

- Geberit Silent-db20: DN 125 (d 135) Übergang auf Geberit PE DN 125 (d 125) Reduktion exzentrisch (Art.-Nr. 312.125.14.1) verwenden
- Geberit PE: In Kombination mit Geberit PE, ist ein Geberit PE Stützring zu verwenden

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	D cm	E cm	H cm	X cm	VE1 St.	VE2 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit PE									
359.449.00.2	150	159-160	159-160	17.5	3.3	6.9	0.3	1	10
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Silent-db20									
359.449.00.2	150	159-160	159-160	17.5	3.3	6.9	0.3	1	10

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	D cm	E cm	H cm	X cm	VE1 St.	VE2 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Silent-Pro									
359.449.00.2	150	159-160	159-160	17.5	3.3	6.9	0.3	1	10