



# Geberit DuofixBasic Element für Wand-WC, 112 cm, mit Delta UP-Spülkasten 12 cm



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Metall- und Holzständerwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm

## EIGENSCHAFTEN

- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 62 cm
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten aus Kunststoff
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profil UW 50
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt
- Anschlussbogen werkzeuglos montierbar
- Geberit Delta UP-Spülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet

- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

## TECHNISCHE DATEN

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Fließdruck                     | 10–1000 kPa         |
| Wassertemperatur max.          | 25 °C               |
| Spülmenge Werkseinstellung     | 6 / 3 l             |
| Große Spülmenge                | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Einstellbereich                |                     |
| Kleine Spülmenge               | 2–4 l               |
| Einstellbereich                |                     |
| Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar | 0.16 l/s            |
| Mindestfließdruck für          | 10 kPa              |
| Berechnungsdurchfluss          |                     |
| Berechnungsdurchfluss          | 0.09 l/s            |
| Werkstoff                      | Stahl               |

Höhenverstellbar

Ja

## ZUBEHÖR

- Geberit Duofix Systemwinkel
- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57,5 cm
- Geberit Duofix Traverse aufsteckbar, für Seitenwandbefestigung
- Geberit Duofix Wandanker mit flexibler Wandbefestigungsposition
- Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand
- Geberit Abstützungsset für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Geberit Schallschutzset für Wand-WC
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen Länge 20 cm
- Brandschutzset EI 30, für Geberit Duofix Element für Wand-WC
- Brandschutzset EI 60, für Geberit Duofix Element für Wand-WC
- Brandverschluss EI 60, für Spülbogen und Anschlussbogen
- Geberit Bohrschablone für Wand-WC und Geberit AquaClean

| Art.-Nr.     | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | VE1<br>St. | VE2<br>St. | VE3<br>St. | VE4<br>St. |
|--------------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|
| 458.103.00.2 | 50      | 112     | 12      | 12         | 60         | 120        | 240        |