

Easytop-Schrägsitzventil (Freistromventil)


- Rp-Gewinde

Ausstattung

Rp-Gewinde nach DIN EN 10226-1, Ventilgehäuse und -oberteil Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Spindelübersetzung, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$ mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2237.2

Artikel 829 285



Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	90 °C
Durchmesser Nominal	DN	15
Innengewinde zylindrisch	Rp	$\frac{1}{2}$
Z-Maß 1	Z1	18 mm
Z-Maß 2	Z2	30 mm
Länge 1	L1	32 mm
Länge 2	L2	44 mm
Länge 3	L3	43 mm
Höhe 1	H1	84 mm



**Easytop-Schrägsitzventil
(Freistromventil)
Modell 2237.2
Artikel 829 285**

Eigenschaften

Höhe 2	H2	17 mm
Durchmesser	Ø	60 mm
Gewicht	325 g	
Volumen	1200,5 cm ³	