



- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Industrie
- Standmontage
- Bronze gebürstet
- Feststehender Auslauf
- Integrierter Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Einhandbedienhebel/Griff
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar	6.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	3 bar

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Ausladung	131 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing


VORSCHRIFTEN

EN Standard	EN 200
-------------	--------

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

KIWA	K100538/01
Konformitätserklärung	DoC





SP50938101CLR

	Name	Art.-Nr.
01	Befestigungssatz	59912335
02	Überwurfmutter, G1/2, SW32	59902245
03	Schutzteil	59905535
04	Dichtung, 45x23x2	59902282
05	Dichtung, 45x24x0.5	59902328
06	O-Ringsatz	59913320
07	Oberteil	59913323
08	Luftsprudler, M21.5x1	59913598
N.I.	Schlüssel für Luftsprudler, M21.5x1	59913133