



Easytop-Kugelhahn mit SC-Contur


- nicht geeignet für Easytop-Dämmschale Modell 2275.90
- Pressanschlüsse
- voller Durchgang

Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Betätigungshebel L-Form, Edelstahl-Kugel, Dichtelemente (Pressanschlüsse) EPDM

mit **DVGW-Prüfzeichen**

Modell 2275.10



Artikel 774 899



Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	110 °C
Rohraußendurchmesser	d	35
Durchmesser Nominal	DN	32
Z-Maß 1	Z1	30 mm
Z-Maß 2	Z2	27 mm
Länge 1	L1	55 mm
Länge 2	L2	52 mm
Länge 3	L3	147 mm
Höhe 1	H1	68 mm



**Easytop-Kugelhahn
mit SC-Contur
Modell 2275.10
Artikel 774 899**

Eigenschaften

Höhe 2	H2	28 mm
Gewicht	716 g	
Volumen	828,8 cm ³	
Werkstoff	Siliziumbronze	