



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spülung
- Zum Anschließen an UP-Urinalsteuerungen
- Für Geberit Montageelemente für Urinal für Sprühkopf
- Für Rohbausets für Urinalsteuerung, für Preda und Selva Urinale

EIGENSCHAFTEN

- Wandhängend
- Spülrandlos
- Wartungs- und reinigungsfreundlich
- Sprühkopf von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik

- Geruchsverschluss von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Geruchsverschlussaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar
- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik
- Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407
- Wasserloser Betrieb möglich

TECHNISCHE DATEN

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Kleine Spülmenge | 0.5 l          |
| Einstellbereich  |                |
| Werkstoff        | Sanitärkeramik |

ZUBEHÖR

- Geberit Abdeckplatte aus Edelstahl, für Urinalsteuerung
- Geberit Hybridgeruchsverschlussadapter für Preda, Selva und Tamina Urinale
- Geberit Hybridgeruchsverschluss für Urinale

INFO

- Unter [www.geberit.de/urinalrechner](http://www.geberit.de/urinalrechner) finden Sie alle relevanten Informationen zur Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Kompatibilitäten des verfügbaren Geberit Urinal Sortiments (Steuerungen, Keramiken, Installationselemente)

| Art-Nr.      | Farbe / Oberfläche | B cm | H cm | T cm | Zulauf             | Abgang      | Zielmarkierung | VE1 St. | VE2 St. |
|--------------|--------------------|------|------|------|--------------------|-------------|----------------|---------|---------|
| 116.070.00.1 | weiß               | 31   | 66.5 | 37   | hinten, geschraubt | nach hinten | nein           | 1       | 6       |