



Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Typ 10 IR-Taster, rund



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur manuellen Fernauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm über berührungslosen Infrarottaster
- Zum Auslösen einer 2-Mengen-Spülung
- Zum Einbau im Massiv- und Trockenbau mit UP-Dose
- Zum Einbau in Badezimmersmöbel mit Kontermutter
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm

EIGENSCHAFTEN

- Manuelle Spülauslösung, berührungslos
- Berührungsloses Auslösen einer 1-Mengen- oder 2-Mengen-Spülung durch Annäherung mit der Hand
- 1- oder 2-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte auslösbar
- Mit Sigma01 bis Sigma70 Betätigungsplatten oder Geberit Abdeckplatten kombinierbar
- Stromversorgung durch externes Netzteil

- Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Intervallspülung voreingestellt
- Intervallspülung einstellbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Hebemechanismus geräuscharm
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend

TECHNISCHE DATEN

Schutzart

IP45

Nennspannung	85–240 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by	0.15 W
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung	24 h
Werkseinstellung	
Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s
Intervallspülzeit	5 s
Werkseinstellung	
Tastenform	rund

ZUBEHÖR

- Geberit Set Power & Connect Box und GEBUS Konverter mit integriertem Netzteil, für Element für Wand-WC

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B cm	H cm	T cm	Leistungsaufnahme W	Modell	VEI St
115.936.SN.6	Designring: poliert Rosette: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	6	6	0.5	≤ 4	2-Mengen-Spülung	1