

**Easytop LF-Schrägsitzventil
(Freistromventil)
mit SC-Contur
labs-frei (Einzelverpackung)**

- Pressanschlüsse


Ausstattung

Ventilsitz Edelstahl, Ventilgehäuse und -oberteil Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Spindelübersetzung, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$, Dichtelemente EPDM

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2237.5LF

Artikel 757 137



Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	90 °C
Durchmesser Nominal	DN	15
Rohraußendurchmesser	d	18
Z-Maß 1	Z1	15 mm
Z-Maß 2	Z2	46 mm
Länge 1	L1	37 mm
Länge 2	L2	68 mm
Länge 3	L3	19 mm
Höhe 1	H1	84 mm



**Easytop LF-Schrägsitzventil
(Freistromventil)
mit SC-Contur
labs-frei (Einzelverpackung)
Modell 2237.5LF
Artikel 757 137**

Eigenschaften

Höhe 2	H2	18 mm
Durchmesser	Ø	60 mm
Gewinde zylindrisch	G	¼
Schlüsselweite	SW	19 mm
Gewicht	335 g	
Volumen	1200,5 cm ³	
Werkstoff	Siliziumbronze	