

Easytop-KRV-Schrägsitzventil

(Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer)

- Rp-Gewinde


Ausstattung

Rp-Gewinde nach DIN EN 10226-1, Ventilgehäuse und -oberteil Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Spindelübersetzung, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Prüfanschluss, Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2238.2

Artikel 829 346



Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	90 °C
Durchmesser Nominal	DN	15
Innengewinde zylindrisch	Rp	$\frac{1}{2}$
Z-Maß 1	Z1	18 mm
Z-Maß 2	Z2	30 mm
Länge 1	L1	32 mm
Länge 2	L2	44 mm
Länge 3	L3	45 mm
Höhe 1	H1	86 mm



Easytop-KRV-Schrägsitzventil
(Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer)
Modell 2238.2
Artikel 829 346

Eigenschaften

Höhe 2	H2	18 mm
Durchmesser	Ø	60 mm
Gewicht	340 g	
Volumen	1200,5 cm ³	