



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Edelstahl

| Art-Nr.                                                       | DN       | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | L<br>cm | H<br>cm | VE1<br>St. | VE2<br>St. |
|---------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|---------|---------|------------|------------|
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b> |          |            |             |         |         |            |            |
| 42448                                                         | 100 / 80 | 108        | 88.9        | 20.3    | 14.3    | 1          | 5          |