



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Anschließen von Sanitärapparaten
- Zum Einsatz innerhalb von Gebäuden
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Zulauf drehbar um 280°
- Zulauf verschlossen
- Zulauf für den Anschluss von einem Sanitärapparat
- Höhenverstellbar mit Verlängerungsstück
- Geruchsverschlusseinsatz ohne Werkzeug demontierbar
- Schlagfest
- Chemikalienbeständig
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

TECHNISCHE DATEN

Einlaufleistung	0.6 l/s
Ablaufleistung bei Stauhöhe 20 mm	1 l/s
Ablaufleistung bei Stauhöhe 10 mm	0.7 l/s
Sperrwasserhöhe (mm)	50 mm
Werkstoff	PE

ZUBEHÖR

- Geberit Rost abschliessbar, für Bodenabläufe 13 x 13 cm und Bodeneinläufe 13 x 13 cm
- Geberit Verlängerungsstück für Bodenabläufe 13 x 13 cm und Bodeneinläufe 13 x 13 cm

- Geberit Flansch für Bodenabläufe 13 x 13 cm und Bodeneinläufe 13 x 13 cm
- Geberit Aufsatz Pressdichtungsflansch, für Bodenablauf 13 x 13 cm und Bodeneinlauf 13 x 13 cm
- Geberit Haarsieb für Varino Bodenablauf 13 x 13 cm und Varino Bodeneinlauf 13 x 13 cm
- Geberit Einsatz mit Geruchsklappe, für Bodenablauf 13 x 13 cm
- Geberit Abpresstopfen für Varino Bodenablauf 13 x 13 cm
- Geberit Einbauständer für Bodenabläufe
- Geberit Schlitzrost für Varino Bodenablauf 13 x 13 cm, befahrbar

INFO

- Nicht geeignet zum Einbau bei Brandschutzanforderungen

Art.-Nr.	d, ø mm	Ablaufleistung l/s	d1, ø mm	L cm	H cm	VE1 St.
388.023.00.1	50	0.7	50	28.7	14.6–19.3	1