

DAIKIN Altherma 3 M

Energieeffizienzklassen, Bestellnummern und Zubehör

DAIKIN Altherma 3 M Luft-Wasser-Wärmepumpe			ETAs 35 °C (%)	ETAs 55 °C (%)	Skala Raumheizung D – A+++	
DAIKIN Altherma 3 M			Bestell-Nr.		Vorlauftemperatur	
					35 °C	55 °C
4	Außengerät Heizen / Kühlen	EBLA04E3V3	179	129	A+++	A++
6	Außengerät Heizen / Kühlen	EBLA06E3V3	178	128	A+++	A++
8	Außengerät Heizen / Kühlen	EBLA08E3V3	181	131	A+++	A++

Luft-Wasser-Wärmepumpen bis 65 °C Vorlauf		Bestell-Nr.
	Außengerät Heizen und Heizen / Kühlen DAIKIN Altherma 3 M Monoblock-Wärmepumpen-Außengerät mit Inverter-gesteuertem Verdichter und nur einem Lüfter in einem weißen Metallgehäuse mit sich horizontal erstreckendem Frontgitter. Modernes Kompletmodul, einschließlich Hocheffizienz-Umwälzpumpe, 3-kW-Backupheater, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil und integriertem Außentemperaturfühler. Einsatzbereich: Heizen bis –25 °C Außentemperatur. MMI-2-Regler im Lieferumfang enthalten. Mit integrierter WLAN-Funktion und SG Ready. Maße (H x B x T) 770 x 1.250 x 362 mm.	
	Variante Heizen / Kühlen Baugröße 4, 1~230 V Baugröße 6, 1~230 V Baugröße 8, 1~230 V	
		EBLA04E3V3
		EBLA06E3V3
		EBLA08E3V3

Notwendiges Zubehör		Bestell-Nr.
	Schlamm- und Magnetitabscheider SAS1 (optional auch SAS2 möglich, Artikelnummer: 156023) Kompakter Schlammabscheider mit Ablasshahn und Wärmedämmung. Waagrechter Einbau, Eingang G1-IG (Überwurfmutter), Ausgang G1-IG.	156021
	Überströmventil Überströmventil mit Verschraubung in Eckform. Notwendiges Bauteil für Modelle mit Kühlfunktion, um den Mindestdurchfluss am Innengerät zu gewährleisten. UESV 25 mit DN 25	140116
	Frostschutzventil Thermisches Entleerungs-Ventil für die automatische Entleerung bei weniger als 4 °C Mediumtemperatur (in Vor- und Rücklauf immer erforderlich). 1" AG	AFVALVE1

Weiteres Zubehör siehe Seite 128