



Easytop-Kugelhahn mit SC-Contur


- nicht geeignet für Easytop-Dämmschale Modell 2275.90
- Pressanschlüsse
- voller Durchgang

Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Betätigungshebel L-Form, Edelstahl-Kugel, Dichtelemente (Pressanschlüsse) EPDM

mit **DVGW-Prüfzeichen**

Modell 2275.10



Artikel 774 882



Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	110 °C
Rohraußendurchmesser	d	28
Durchmesser Nominal	DN	25
Z-Maß 1	Z1	26 mm
Z-Maß 2	Z2	26 mm
Länge 1	L1	49 mm
Länge 2	L2	50 mm
Länge 3	L3	147 mm
Höhe 1	H1	63 mm



**Easytop-Kugelhahn
mit SC-Contur
Modell 2275.10
Artikel 774 882**

Eigenschaften

Höhe 2	H2	22 mm
Gewicht	444 g	
Volumen	621,6 cm ³	
Werkstoff	Siliziumbronze	