



**Betriebsangaben:**

**Behälter:** Nennvolumen: 306 l  
 zulässiger Druck (p<sub>s</sub>): 4,5 bar  
 Prüfdruck (p<sub>T</sub>): 6,0 bar  
 zulässige Temperatur (t<sub>s</sub>): 0 - 95 °C  
 zulässiges Medium: Wasser  
 Werkstoff: S235JR+AR  
 Korrosionsschutz: außen beschichtet

**Glattrohr-Wärmetauscher** unten:  
 Übertragungsfläche: 1,5 m<sup>2</sup>  
 Inhalt: 9,3 l  
 zulässiger Druck (p<sub>s</sub>): 16,0 bar  
 zulässige Temperatur (t<sub>s</sub>): 0 - 110 °C  
 zulässiges Medium: Wasser/Glykol  
 Werkstoff: S235JR+AR

**Materialstärken:**

Mantelblech: 2,5 mm  
 Klöpperböden: 2,5 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH Im Gewerbegebiet 2 - 12 D-92271 Freihung www.twl-technologie.de		Gezeichnet: Julian Klier	Datum: 01.07.2016	Maßstab: M 1:15
Pufferspeicher Typ PR 300_90°				
Art-Nr. PR.0300-90				