

Simplex **Schwarzrohradapter® PLUS**



Ab 2022 in 1 1/2" + 2" verfügbar



Registriernummer
DW-8511CR0167

- Heizung und Trinkwasser mit DVGW-Zulassung
- Hohe Belastbarkeit durch Simplex Klemmverschraubungs-Technologie
- Unterputzverwendung
- Für Stahlrohre nach DIN EN 10255, schwarz und verzinkt

Simplex Schwarzrohradapter® PLUS

	Artikel-Nr.	Ausführung
	F13077	mit Außengewinde und Gewindeeinschneiddichtung Rohr 3/8" x G1/2a
	F13078	Rohr 1/2" x G1/2a
	F13080	Rohr 3/4" x G3/4a
	F13081	Rohr 1" x G1a
	F13082	Rohr 1 1/4" x G1 1/4a
 	F13083	mit Außengewinde Rohr 1 1/2" x R 1 1/2
	F13084	Rohr 2" x R2
	F13090	mit Innengewinde Rohr 3/8" x G1/2i
	F13091	Rohr 1/2" x G1/2i
	F13092	Rohr 3/4" x G3/4i
	F13093	Rohr 1" x G1i
	F13094	Rohr 1 1/4" x G1 1/4i
	F13063	mit Eurokonus Rohr 1/2" x G3/4a Eurokonus
	F13064	für Eurokonus Rohr 3/8" x G3/4i Eurokonus
	F13065	Rohr 1/2" x G3/4i Eurokonus

- Werkstoffe entsprechen der UBA-Positivliste
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Betriebstemp.: 110 °C Dauertemperatur, 130 °C kurzzeitig
- Für Stahlrohre nach DIN EN 10255, schwarz und verzinkt



SVGW-Zertifikat und ÜA-Kennzeichnung in Vorbereitung.



Einsatz in Trinkwasseranlagen



Einsatz in Heizungsanlagen



Kein Schweißen



Kein Gewindeschneiden